

温泉管工事数量計算書本設

工事数量 総括表

区分	工種	種別	名 称	規 格	単位	数量	摘要
水道施設工							
	配水管布設工						
		材料					
			温泉管用波付硬質ポリエチレン管	束巻 φ65	m	52.9	
			温泉管用波付硬質ポリエチレン管	束巻 φ50	m	53.1	
			90° エルボ	φ50	個	4	
			45° エルボ	φ65	個	5	
			45° エルボ	φ50	個	2	
			チーズ	φ65-φ65	個	1	
			チーズ	φ50-φ50	個	1	
			オネジアダプター	φ65	個	2	
			オネジアダプター	φ50	個	6	
			フランジ付短管	φ65	個	2	
			フランジ付短管	φ50	個	4	
			SUSソケット	φ65	個	2	
			SUSソケット	φ50	個	4	
			SUS異径ソケット	φ65-φ50	個	1	
			両ニップル	65A	個	1	
			HT-TSフランジ	φ65	個	2	
			HT-TSフランジ	φ50	個	2	
			仕切弁	φ50	基	1	
			仕切弁ボックス	レジン製 T-14 内空φ250 H=1000用	組	1	
			熱収縮チューブ（端末処理用）		個	34	
			熱収縮チューブ（接続保護用）		個	21	
			保温テープ	10m/個	個	11	
			表示テープ	年号入り 20m/巻	巻	7.1	
			埋設管明示シート	アルミ有 2倍折込	m	107.0	
			点字ブロック		m	5.0	
			仮設用点字マット		m	5.0	

工事数量 総括表

区分	工種	種別	名 称	規 格	単位	数量	摘要
		労務費					
			硬質塩化ビニル管切断工	φ 65	口	2	
			硬質塩化ビニル管切断工	φ 50	口	2	
			温泉管用波付硬質ポリエチレン管布設工	φ 65	m	52.9	
			温泉管用波付硬質ポリエチレン管布設工	φ 50	m	54.1	
			90° エルボ継手工	熱収縮チューブ工含む φ 50	箇所	4	
			45° エルボ継手工	熱収縮チューブ工含む φ 65	箇所	5	
			45° エルボ継手工	熱収縮チューブ工含む φ 50	箇所	2	
			チーズ継手工	熱収縮チューブ工含む φ 65	箇所	1	
			チーズ継手工	熱収縮チューブ工含む φ 50	箇所	1	
			アダプター継手工	熱収縮チューブ工含む φ 65	箇所	2	
			アダプター継手工	熱収縮チューブ工含む φ 50	箇所	6	
			フランジ付短管継手工	熱収縮チューブ工含む φ 65	箇所	2	
			フランジ付短管継手工	熱収縮チューブ工含む φ 50	箇所	4	
			小口径管ねじ込み接合	φ 65	口	5	
			小口径管ねじ込み接合	φ 50	口	9	
			硬質塩化ビニル管 TS継手工	片受 φ 65	口	2	
			硬質塩化ビニル管 TS継手工	片受 φ 50	口	2	
			フランジ継手工	φ 65	口	2	
			フランジ継手工	φ 50	口	4	
			仕切弁設置	φ 50	基	1	
			仕切弁ボックス設置工	土被りH=1000用	箇所	1	
			表示テープ 工	φ 65 (外径161mm) 胴巻テープの間隔2m	m	72.6	
			表示テープ 工	φ 50 (外径130mm) 胴巻テープの間隔2m	m	69.6	
			管明示シート工		m	107.0	
			点字ブロック布設工		m	5.0	
			仮設用点字マット布設工		m	5.0	
		土工					
			試掘工	機械・人力併用	箇所	4	既設接続部

工事数量 総括表

区分	工種	種別	名 称	規 格	単位	数量	摘要
			バックホウ掘削積込	BH クローラ型 排出ガス対策 超低騒音	m³	50	
			発生土 運搬工	仮置き、受入地 DID区間あり	m³	14	
			建設残土 投棄料		m³	14	
			管路 埋戻工（機械）	山土 購入土 BH クローラ型 排出ガス対策	m³	33	
			管路 埋戻工（機械）	再生砂 BH クローラ型 排出ガス対策	m³	16	
			舗装版切断工	As舗装版 厚15cm以下	m	17	
			舗装版取壊積込工	As舗装版 10cm以下 BH クローラ型 排出ガス対策	m²	5	
			舗装殻運搬工	As殻 ダンプトラック DID区間あり	m³	0.5	
			As塊再資源化施設受入費		t	1	
			Co塊再資源化施設受入費		t		
			路盤	碎石RC-40 t=15cm（幅1.8m未満）	m²	5	
			表層	パーミアストーン t=10cm（幅1.8m未満）	m²	5	
		安全費					
			安全費			一式	

■熱収縮チューブ 数量計算

継手名	箇所数	端末処理用	接続保護用
アダプター及び フランジ付ソケット接続（ポリ管×異種管）	8	8	8
ソケット接続（ポリ管×異種管）			
エルボ接続	11	22	11
チーズ接続	2	4	2
合計		34 個	21 個

■保温テープ 数量計算

継手名	呼び径			個数	単位使用量 (m)	使用量 (m)
アダプター (オネジ)	20	25			1	
	30	40	50	6.0	2	12
	65	75	100	2.0	3	6
45° エルボ	30	40	50	2.0	5	10
	65	75		5.0	7	35
	100				10	
ソケット	20	25			1	
	30	40	50		3	
	65	75			5	
	100				7	
チーズ	30	40	50	1.0	5	5
	65	75		1.0	7	7
	100				10	
90° エルボ	30	40			5	
	50	65		4.0	7	28
	75	100			11	
合計						103 m

(10m/個) 11 個

■表示テープ 数量計算


管種	呼び径	管外径 (mm)	管延長	胴巻箇所数 @2m	使用量 (m)
温泉管用波付硬質ポリエチレン管	65	161	52.9	26	72.6
温泉管用波付硬質ポリエチレン管	50	130	53.1	27	69.6

管一本当たりの使用量 (m) = 外径 × π × 1.5周巻 × 胴巻き箇所数 + 管長

作業土工 集計表

[illegible]


1m当たり

[illegible]

土工2


数量計算書

1mあたり



掘削 1.0
埋戻(発生土) 0.6
埋戻(砂) 0.2

名 称	規 格	算 式	単位	1mあたり	摘要
掘削積込	機械・人力併用		m3	1.000	
埋戻工	発生土		m3	0.600	
埋戻工	再生砂		m3	0.200	
残土等処分		1.0-0.6/0.9	m3	0.333	
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m	2.000	
舗装版破碎面積	アスファルト	0.60×1.00	m2	0.600	
舗装版破碎量	アスファルト	0.60×0.10	m3	0.060	
殻運搬	アスファルト	同上	m3	0.060	
殻処分	アスファルト	0.060m3×2.35t/m3	t	0.141	
表層	新しいセメントコンクリート舗装 t=10cm	0.60×1.00	m2	0.600	町道舗装
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	0.60×1.00	m2	0.600	町道舗装



掘削 0.6
埋戻(発生土) 0.3
埋戻(砂) 0.2

名 称	規 格	算 式	単位	1mあたり	摘要
掘削積込	機械・人力併用	0.896×1.00	m ³	0.600	
埋戻工	発生土	0.575×1.00	m ³	0.300	
埋戻工	再生砂	0.361×1.00	m ³	0.200	
残土等処分		$0.6 - 0.3 / 0.9$	m ³	0.267	
舗装版切断	アスファルト t=15cm以下		m	2.000	
舗装版破碎面積	アスファルト	0.60×1.00	m ²	0.600	
舗装版破碎量	アスファルト	0.60×0.10	m ³	0.060	
殻運搬	アスファルト	同上	m ³	0.060	
殻処分	アスファルト	$0.060\text{m}^3 \times 2.35\text{t}/\text{m}^3$	t	0.141	
表層	新しいセメントコンクリート舗装 t=10cm	0.60×1.00	m ²	0.600	町道舗装
路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	0.60×1.00	m ²	0.600	町道舗装